

Начало работы с паропылесосом Becker VAP-3

1. Залить воду в бак-аквафильтр до уровня между отметками MIN и MAX



2. Соединить верхнюю и нижнюю части пылесоса с помощью боковых защелок и залить воду в бак для воды для использования функции пароочистителя.



3. Подсоединить шланг для всасывания/подачи пара/подачи моющего средства к устройству так, чтобы деталь 1 плотно вошла в деталь 2 (указано на рисунке ниже).



4. Подключить устройство к сети и нажать по очереди три кнопки, которые находятся на корпусе (зеленая и две красных). После нажатия, они должны загореться соответствующими цветами.



5. Проверить работоспособность функции всасывания путем нажатия белой кнопки на ручке управления. Кнопка подачи моющего средства (красная кнопка с обозначениями «I» и «0») должна быть в положении «0», как указано на рисунке ниже). Мощность всасывания регулируется удержанием белой кнопки на несколько секунд. Вы услышите как двигатель начнет работать с разной нагрузкой.



6. Для активации функции пароочистителя, необходимо подождать около 10 минут, пока давление в бойлере не дойдет до нужного уровня. О готовности подачи пара сообщит зеленая кнопка на корпусе. Она загорится.



7. После этого, нажмите и удерживайте красную кнопку с изображением подачи пара на ручке управления. Первые несколько секунд может пойти только вода (это конденсат), поэтому наведите насадку на водостойчивый материал. После нескольких секунд удержания этой кнопки, будет выходить только пар, в том числе и при недлительных перерывах в работе (при подключенном к сети устройстве).



8. Если вы хотите использовать функцию химчистки (подача моющего средства), вам нужно:

- присоединить соответствующий аксессуар



- залить моющее средство в бак для химии



- подать химию путем переключения кнопки подачи моющего средства в положение «I».

